



# CREATON-Spezialkleber SKL

## Produktbeschreibung

Ein-Komponenten Verbindungskitt für regenbeständige Verbindungen. Geeignet für waagerechte und senkrechte Verbindungen von einzelnen Unterdachbahnen, für Abdichtung um die Nägel bei Kontralatten und für Verbindung der Unterdachbahn an Wand, Giebel und Kamin.

## Vorteile:

- sehr gute Haftung an Unterdachbahn
- Schaumstruktur bildet Effekt von Dichtung in der Umgebung von Nagel
- optimale Konsistenz, kein Abfließen beim Auftragen
- schnelle Verbindungsbildung
- Beständigkeit bis +110 °C
- einfache Manipulation

CREATON-Spezialkleber SKL auf eine Seite der Unterdachbahn oder direkt auf ein Bauteil auftragen, vor dem Auftragen muss die Fläche entstaubt und entfettet werden. Verbindungsflächen aneinander drücken und fixieren, solange eine Funktionsverbindung nicht entsteht.

Die Klebstofffarbe kann sich ändern, wenn der Klebstoff den Sonnenstrahlen ausgesetzt wird, die Haftfestigkeit bleibt unverändert. Empfohlene Menge: 25 g/lfm (1 Kartusche = ca 18 m Verbindung).

Reinigung mit Reinigungsmittel JTD Clean. In geschlossener und unversehrter Verpackung, an trockenen Ort, bei Temperatur von +15 bis 25°C lagern. Vor direkten Sonnenstrahlen schützen. Lagerzeit: 1 Jahr bei Originalverpackung. Während der Lagerung steigt die Viskosität.



Technische Daten	
Grundkomponente	1-Komponenten durch Feuchtigkeit vernetztes Polyuretan
Farbe	schwarz
Filmeigenschaften	viskos - elastisch
Rohdichte	1,52 g/cm <sup>3</sup>
Filmbildungszeit	ca.7 Minuten
Aushärtungszeit	ca.24 Stunden
min.Temperatur für Auftragen	+7°C
Inhalt	310 ml / 470 g
Verpackung	20 Kartuschen / Karton

Diese technischen Daten sind laut unseren Informationen angegeben. Eventuelle Beanstandungen können nur aufgrund von diesem Dokument nicht geltend gemacht werden. Wir behalten uns vor, dass Änderungen durchgeführt werden können, in Bezug auf Produktverbesserung oder in dem Falle, dass sich der Herstellungsprozess ändert.